

Træbeskyttelsesmiddel (PT8)

Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod skimmelsvamp, træødelæggende svamp og ægte hussvamp. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1.

Brugsanvisning

PROTOX SVAMP anvendes ufortyndet.

Påføring: Pensel, rulle, sprøjtning, dykning eller injektion. Må ikke påføres ved lavere temperatur end 5°C.

Minimumsforbrug:

Mod skimmelsvamp 50 ml/m²

Mod trænedbrydende svampe 100 ml/m²

I murværk 750 ml/m²

Ved brug af penetrerende (f.eks. injektion) proces i træ 44 kg/m³

Ved behandling af angreb af ægte hussvamp i murværk:

Produktet påføres efter nedbankning af puds evt., udkradsning af fuger til 3 cm's dybde og afbrænding med blæselampe. Den halve produktmængde tilføres før og resten efter udfugning.

Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe.

Opbevaring: Køligt i originalemballage med tætsluttende låg, tåler IKKE frost.

Holdbarhed: Mindst 3 år efter fremstillingsdato ved korrekt opbevaring. Fremstillingsdato og batchnummer se særskilt label.

Kontrol: Kontakt Prottox for nærmere information.

Affald: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Registreringsindehaver/producent:

PROTOX ApS · Fabrikvej 19 · DK-6000 Kolding

Telefon 75 50 40 22 · E-mail: info@prottox.dk

Internet: www.prottox.dk

ADVARSEL

Skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Vask huden efter arbejdet. Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. Undgå udledning til miljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod skimmelsvamp, træødelæggende svamp og ægte hussvamp. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3. jf. DS/EN335-1. Må kun anvendes erhvervs-mæssigt til træbeskyttelse i doseringer på 100 mL/m² mod træødelæggende svamp, 50 mL/m² mod skimmelsvamp og 750 mL/m² mod ægte hussvamp ved pensling, sprøjtning, dykning og injektion og må kun påføres indendørs. Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. For brugsklasse 3 skal det behandlede træ overfladebehandles med for eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Nyfligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal opsamles til genbrug eller bortskafløse.

Træbeskyttelsesmiddel BPR-reg. nr. 542-7.

Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Præparattyper er en væske.

Indeholder Propiconazol 0.97% (9,9 g/l), Kan udløse allergisk reaktion.

Dette produkt indeholder max. 91 g VOC/l. Grænseværdien er 130 g VOC/l (kat.A/f).

Nettoindhold:

1 liter

Kodenummer

00-1

1998



1347061

5